1-5L مفاعل زجاجي واحد

رقم العنصر: KR-1S

مقدمة

اعثر على نظام المفاعل الزجاجي المثالي للتفاعلات التركيبية والتقطير والترشيح. اختر من 1 إلى 200 لتر ، والتحريك القابل للتعديل والتحكم في درجة الحرارة ، والخيارات المخصصة. لقد غطيت KinTek!

اعرف المزيد

نموذج	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
حجم المفاعل	1 لتر	2 لتر	3 لتر	5 لتر
حجم القمع	0.2 لتر	0.2 لتر	0.2 لتر	0.5 لتر
فراغ الختم	Telflon + Viton Sealing			
التحكم في السرعة	Knop ستبليس تنظيم السرعة			
سرعة التحريك	0-1300 دورة في الدقيقة			
درجة حرارة العمل	-80 ~ 250 درجة			
مكنسة	0.098 ميجا باسكال			
حماية السلامة	الحماية من التيار الزائد / خطأ الأرض / الحماية من درجة الحرارة الزائدة			
بيئة العمل	5-35 ℃			
مزود الطاقة	110-440 فولت ، 50/60 هرتز			
الابعاد الكلية	480 * 420 * 1110 ملم	480 * 420 * 1110 ملم	480 * 420 * 1110 ملم	591 * 520 * 1594 ملم
الوزن الصافي	19 كجم	20 كجم	21 كجم	34 كجم