جهاز تدوير التبريد بالتسخين سعة 10 لتر حمام تفاعل بدرجة حرارة عالية ودرجة حرارة منخفضة بدرجة حرارة ثابتة

رقم العنصر: KCBH-10

مقدمة

جرب أداء المختبر الفعال مع جهاز KinTek KCBH 10L للتدفئة والتبريد. يوفر تصميمه الشامل وظائف تسخين وتبريد وتدوير موثوقة للاستخدام الصناعي والمختبر.

اعرف المزيد

نموذج	حجم السائل	درجة حرارة العمل.	قدرة التبريد	القوة الشاملة	معدل المد و الجزر	درجة حرارة. استقرار	الأبعاد (مم)
KCBH10-10	10 لتر	-10-200 ℃	1865-860 واط	7 كيلو واط	20 لتر / دقيقة 20 م	+/- 2 ℃	540 * 440 * 800
KCBH10-20		-20-200 ℃	2140-359 واط				
KCBH10-30		-30-200 ℃	1415-490 واط				
KCBH10-40		-40-200 ℃	1460-501 واط				
KCBH10-60		-60-200 ℃	1950-270 واط	7.5 كيلو واط			630 * 550 * 1400
KCBH10-80		-80-200 ℃	1978-240 واط				