20 لتر تقطير قصير المسار

رقم العنصر: SPD-20

مقدمة

استخراج وتنقية السوائل المختلطة بكفاءة باستخدام نظام التقطير قصير المسار 20 لترًا. مكنسة كهربائية عالية وتسخين بدرجة حرارة منخفضة لنتائج مثالية.

اعرف المزيد

الأواني الزجاجية	مادة الزجاج	زجاج عالي البوروسيليكات 3.3
	حجم القارورة	20 لتر
	دورق استقبال	4 * 2000 مل
	مصيدة بارد	مكثف نوع الجليد الجاف
التدفئة عباءة	قوة التسخين	3000 واط
	نطاق درجة حرارة	RT-380 ^{0} ج
	ميزان الحرارة	PT100
	طريقة التحريك	مغناطيسي
	قوة التحريك	40 واط
	سرعة التحريك	50-2000 دورة في الدقيقة
تعميم التبريد	نطاق درجة حرارة	-10-99
	حجم الاحتياطي	15 لتر / 250 * 160 * 200 ملم
	تدفق المضخة	6 لتر / دقيقة
مضخة فارغ	نوع المضخة	مضخة دوارة ثنائية المرحلة
	معدل الضخ	2.2 لتر / ثانية عند 50 هرتز ؛ 2.6 لتر / ثانية عند 60 هرتز
	الضغط المطلق	3Pa
	تقييم القوة	400/370 كيلو واط
	الوزن الصافي	21 كجم
توصيلات	مؤيد	مقبس SS 150 * 150 مم مع حلقة من الفلين
	أنابيب فارغ	خرطوم السيليكون
	مشبك كيك	SS / بلاستيك
	ميزان الحرارة	المدى 0-200 ^{0} C بطول 30 سم