فرن الفراغ 2200 °C التنغستن

رقم العنصر: KT-VT

مقدمة

جرب الفرن المعدني المقاوم للصهر مع فرن التفريغ التنغستن الخاص بنا. قادرة على الوصول إلى 2200 درجة مئوية ، مما يجعلها مثالية لتلبيد السيراميك المتقدم والمعادن المقاومة للصهر. اطلب الآن للحصول على نتائج عالية الجودة.

اعرف المزيد

نموذج الفرن	KT-VT
الأعلى. درجة حرارة	2200
درجة حرارة عمل ثابتة	2100
مواد عزل الغرفة	خفت حرارة التنغستن
عنصر التسخين	لفائف / شبكة التنغستن
معدل التسخين	0-10 °C / دقيقة
جهاز استشعار درجة الحرارة	T / R الحرارية وميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء
تحكم في درجة الحرارة	شاشة تعمل باللمس تحكم PID مع PLC
دقة التحكم في درجة الحرارة	± 1
امدادات الطاقة الكهربائية	AC110-440V ، 50/60 هرتز

مقاسات الغرفة القياسية

نموذج	حجم الغرفة	توحيد درجة الحرارة	القوة المصنفة
KT-VT1010	ϕ 100x 100 ملم	± 3	21 كيلو واط
KT-VT2030	Φ200x 300 ملم		68 كيلو واط
KT-VT3050	Φ300x 500 مم		120 كيلو واط
KT-VT4060	Φ400 × 600 ملم		160 كيلو واط

يتم قبول أحجام وحجم تصميم العميل