جهاز تدوير التبريد بالتسخين سعة 30 لتر حمام تفاعل بدرجة حرارة عالية ودرجة حرارة منخفضة بدرجة حرارة ثابتة

رقم العنصر: KCBH-30

مقدمة

احصل على أداء معمل متعدد الاستخدامات مع جهاز KinTek KCBH 30L للتدفئة بالبرودة. مع ماكس. درجة حرارة التسخين 200 °C وكحد أقصى. درجة حرارة التبريد تصل إلى -80 °C ، وهي مثالية للاحتياجات الصناعية.

اعرف المزيد

نموذج	حجم السائل	درجة حرارة العمل.	قدرة التبريد	القوة الشاملة	معدل المد و الجزر	درجة حرار. استقرار	الأبعاد (مم)
KCBH30-10	30 لتر	-10-200 °C	3780-1150 واط	10.2 كيلو واط	42 لتر / دقيقة 28 م	+/- 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH30-20		-20-200 °C	3960-1200 واط				
KCBH30-30		-30-200 °C	7803-3746 واط				
KCBH30-40		-40-200 °C	9931-4190 واط				
KCBH30-60		-60-200 °C	10438-3219W	12.5 كيلو واط			880 * 880 * 1250
KCBH30-80		-80-200 °C	10578-3087 واط				