# جهاز تدوير التبريد سعة 5 لتر حمام تفاعل بدرجة حرارة منخفضة وثابتة بدرجة حرارة منخفضة

**رقم العنصر: KCP-5**

## مقدمة

قم بزيادة كفاءة المختبر إلى أقصى حد باستخدام KinTek KCP 5L Chilling Circulator. متعدد الاستخدامات وموثوق به ، يوفر طاقة تبريد ثابتة تصل إلى -120 درجة مئوية.

اعرف المزيد

| نموذج | حجم السائل | درجة حرارة العمل. | قدرة التبريد | معدل المد و الجزر | درجة حرارة. استقرار | منفذ خطوم | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP5-10 | 5 لتر | -12-5 ℃ | 1213-290 واط | 35 لتر / دقيقة 4-6 م | +/- 2 ℃ | 1/2 " | 520 * 350 * 720 |
| KCP5-20 | | -23-5 ℃ | 1248-319 واط | | | | |
| KCP5-25 | | -26-5 | 1314-447 واط | | | | |
| KCP5-30 | | -32-5 | 1375-450 واط | | | | |
| KCP5-40 | | -40-5 | 1420-462 واط | | | | |
| KCP5-60 | | -63-5 | 1910-230 واط | | | | 430 * 350 * 960 |
| KCP5-80 | | -83-5 ℃ | 1938-200 واط | | | | |
| KCP5-120 | | -120-5 | 2635-180 واط | | | | 540 * 450 * 1020 |