# اضغط على زر البطارية 5T

## رقم العنصر: PCBP

### مقدمة

قم بإعداد العينات بكفاءة باستخدام مكبس بطارية الزر 5T. مثالية لمختبرات أبحاث المواد والإنتاج على نطاق صغير. بصمة صغيرة وخفيفة الوزن ومتوافقة مع الفراغ.

اعرف المزيد

| نموذج الصك | ثنائي الفينيل متعدد الكلور-2T (يدوي) | نموذج الصك | PCBP-1.5T (تلقائي) |
|---|---|---|---|
| نطاق الضغط | 0-2 طن (0-25 ميجا باسكال) | نطاق الضغط | 50-1500 كجم |
| قطر المكبس | Φ32mm (د) | عملية الضغط | برنامج تخفيف الضغط - برنامج تخفيف الضغط بتوقيت الضغط |
| هيكل متكامل | لا يوجد اتصال مانع للتسرب، مما يقلل من تسرب الزيت | وقت الاحتفاظ بالضغط | 0-999 ثانية |
| مقياس الضغط | عرض الضغط وكثافة الضغط | تحويل الضغط | يقوم البرنامج تلقائيًا بتحويل القالب ليتحمل الضغط |
| يموت القياسية | قالب التغليف من سلسلة CR20 | عرض شاشات الكريستال السائل | شاشة ال سي دي 4.3 بوصة |
| يموت الختم | CR16، CR20، CR24، CR30 اختياري | قالب الختم | اختياري CR16، CR20، CR24، CR30، الخ |
| ضغط الختم | 0.8-1.2 طن | قالب إزالة القشرة | اختياري CR16، CR20، CR24، CR30، الخ |
| يموت التفكيك | CR16، CR20، CR24 اختياري | القالب القياسي | قالب التعبئة والتغليف القياسي من سلسلة CR20 |
| ضغط التفكيك | | الأبعاد الخارجية | 220 × 240 × 380 (طول × عرض × ارتفاع) |
| أبعاد | 210 × 165 × 290 مم (الطول × العرض × الارتفاع) | إمدادات الطاقة للمعدات | 220 فولت (50 هرتز/60 هرتز) |
| وزن | 12 كجم | وزن المعدات | 35 كجم |