طاحونة الجرار الأفقية رباعية الأجسام

رقم العنصر: KT-HJM

مقدمة

يمكن استخدام المطحنة الكروية ذات الخزان الأفقي رباعي الأجسام مع أربعة خزانات أفقية لطحن الكرات بحجم 3000 مل. وهي تستخدم في الغالب لخلط وطحن العينات المختبرية.

اعرف المزيد

مبدأ المعالجة	الاحتكاك
ميزات عينة التطبيق	دقيق | صلابة متوسطة إلى منخفضة | هش | جاف أو منخفض للزوجة
نوع المعالجة	الطحن | الخلط
الحد الأقصى لحجم الحقن	< 5 مم
نطاق حجم جسيمات العينة	1-20 ميكرومتر
عدد أوعية الطحن الكروية	4
أكبر حجم خزان طحن كروي متاح	3000 مل
الحد الأدنى لحجم وعاء الطحن المتاح	250 مل
خزان الطحن الكروي مادة اختيارية	زركونيا | عقيق كربيد التنجستن | عقيق كربيد التنجستن | نايلون فولاذ مقاوم للصدأ | بولي يوريثان إلخ
نوع وسائط الطحن الاختيارية	كروي | أسطواني
كرات الطحن الاختيارية	الزركونيا | عقيق كربيد التنجستن | عقيق كربيد التنجستن | الفولاذ المقاوم للصدأ | الكوراندوم
طريقة الطحن	الطحن الجاف | الطحن الرطب
عدد البكرات المطاطية:	3 أعواد
سرعة الأسطوانة المطاطية	900 ص/دقيقة
مادة غطاء الأسطوانة المطاطية	بولي يوريثين
طريقة حركة الأسطوانة المطاطية	تحكم كهربائي
الوزن الصافي	88 كجم
الأبعاد	670*660*310 مم
فئة الحماية	IP65
المعيار	CE