

تارضحتسمو ةينالديصلل تاقيبطلل صقلال يلاع سناجم لي مجتلا

COA-7 :رصنعل مقرر



ةمدقم

سناجم مادختساب رب تخملا ةءافك زرع ةجلا عمل ةعرسلال يلاع يرب تخملا بلحتسملا تارضحتسملل للاثم . تابتو ةقذب تانيعللا . لي مجتلا تارضحتسمو ةينالديصلل

ديزملل فرعا

ةمدعمل	تافصاوملا
ليدوملا	KT200-S
صرعل ةشاش	LED ميقرر بوبنأ
ةعرسلال قاطن	ةقيقدلا يف ةرود 300 - 20,000 : 18 و 12 سآر
الاعملا (H ₂ O↔O) مءصقألا دءلا	لم 300
عفرلا ةيلاآ	يودي
عفرلا طوش	مم 170
كءرءملا عون	نوبرك ةاشرف كءرم
ةقاطلا رءصم	زءره 50 / تءوف 220 دءرءم رايء
ةقاطلا	220 W
يفاصلال نزولا	مءك 7.5
(ءافءرالا×العرء×الوطل) دا؁بالا	مم 210 × 290 × 330

ةمدعمل	تافصاوملا
ليدوملا	KT-HET-25D
ةعرسلال قاطن	(H ₂ O↔O) ةلومء ءءء (ةقيقدلا يف ةرود 5,000 - 20,000 : 25
الاعملا يف مءكءءالا	(صبقم) تاوطء نوبء
ءقؤملا قاطن	قءاقد 1 - 8
الاعملا (H ₂ O)	لم 7,000 : 25
الاعملا ءءولل صقألا دءلا	ةيئاآ - لالكساب لللم 3,500 : 25
(ل×ل) (ل×ل) سآر دا؁بالا	مم 25 × 216
لمءملا سآر رءم قمء	مم 62 - 147
لمءملا سآر ةءام	SUS316L
ةقاطلا رءصم	زءره 50 تءوف 220 دءرءم رايء
ةقاطلا	450 W
يفاصلال نزولا	مءك 9.54

معلومات	مواصفات
معلومات	مواصفات
معلومات	مواصفات
معلومات	مواصفات
(أبعاد الخزانة × العرض × الارتفاع) داخلي	320 × 220 × 220 × 630 مم

معلومات	مواصفات
النموذج	KT-HEA-36
معدل التدفق	Φ 36: 8,000 - 24,000 لتر في الدقيقة
معدل التدفق في مكعبات	(تأثير سم 6 صرق) تاو طخ نودب
معدل التدفق (H ₂ O) مع ضغط	Φ36: 500 - 8,000 لتر: 500 - 8,000
معدل التدفق (H ₂ O) مع ضغط	Φ36: 10,000 mPa-s
(Φ × L) معدل التدفق	Φ36 × 225 مم
معدل التدفق	150 مم
معدل التدفق	أدوية مقاومة ذلوف 316
معدل التدفق	زئبق 50 تلوف 160 - 250 ددترم راي
معدل التدفق	1,300 W
معدل التدفق	محرك 7.85
(أبعاد الخزانة × العرض × الارتفاع) داخلي	315 × 200 × 670 مم

معلومات	مواصفات
النموذج	KT-HET-25DT
معدل التدفق	(صقم) تاو طخ نودب
معدل التدفق (H ₂ O) مع ضغط	Φ25: 7,000 لتر
معدل التدفق (H ₂ O) مع ضغط	Φ25: 3,500 لتر للـ 25
(Φ × L) معدل التدفق	Φ25 × 216 مم
معدل التدفق	62 - 147 مم
معدل التدفق	SUS316L
معدل التدفق	-10 ~ 200°C
معدل التدفق	زئبق 50 تلوف 220 ددترم راي
معدل التدفق	1,050 W
معدل التدفق	محرك 10.5
(أبعاد الخزانة × العرض × الارتفاع) داخلي	360 × 380 × 638 مم