فرن الرسم البياني للفيلم ذو الموصلية الحرارية العالية

رقم العنصر: GF-03

مقدمة

فرن الجرافيت للفيلم ذو الموصلية الحرارية العالية لديه درجة حرارة موحدة، استهلاك منخفض للطاقة ويمكن أن يعمل بشكل مستمر.

اعرف المزيد

مواصفات نموذج المنتج	GF-03-F40×100	GF-03-F50×100	GF-03-Φ60×100	GF-03-Φ90×160
الحجم (لتر)	125	196	282	1000
درجة الحرارة المقدرة (ج)	2800	2800	2800	2800
الحد من درجة الحرارة (C)	3100	3100	3100	3100
منطقة التسخين الفعالة (مم)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ900×1000
الطاقة (كيلوواط)	150	200	30	600
التردد (هرتز)	1500	1000	1000	1000
طريقة التحكم في درجة الحرارة	اليابان شيما ترموستات كهربائي			
طريقة التدفئة	التدفئة التعريفي			
نظام الشفط	مضخة تفريغ دوارة دوارة (لمتطلبات التفريغ العالية، يلزم وجود مضخة تفريغ Roots ومضخة نشر الزيت)			
جو التلبد	N² Ar والغازات الأخرى			
تصنيف الجهد الكهربائي (الخامس)	380			
تصنيف جهد التسخين (V)	750			
حد الفراغ (Pa)	100 (حالة التبريد الفارغ)			