مطحنة الكرة الاهتزازية الهجينة عالية الطاقة

رقم العنصر: KT-BM400

مقدمة

يستخدم KT-BM400 للطحن أو الخلط السريع للكميات الصغيرة الجافة والرطبة والمجمدة من العينات في المختبر. يمكن تهيئتها بوعاءي طحن كروي سعة 50 مل

اعرف المزيد

الحد الأقصى لحجم الحقن الموصى به	
نطاق حجم جسيمات العينة	~ 5 ميكرومتر
طريقة الطحن	الطحن الجاف | الطحن الرطب | الطحن بالتبريد
منصة الطحن (عدد العلب)	2
طريقة الحركة	الحركة الترددية القوسية المستوية
تردد الاهتزاز	180-1800 دورة/دقيقة
طريقة التحكم	شاشة LCD
ضبط الوقت	59:59:59 (ساعة/م/ثانية)
مادة المطحنة الكروية	كربيد التنجستن | الزركونيا | الفولاذ المقاوم للصدأ | النايلون MC | PTFE، إلخ.
حجم خزان المطحنة الكروية	50 مل | 30 مل
طريقة إحكام غلق وعاء المطحنة الكروية	حلقة الختم + التثبيت اللولبي
حجم كرة الطحن	1-25 م اختياري
مادة كرة الطحن	كربيد التنجستن | أكسيد الزركونيوم | العقيق | الفولاذ المقاوم للصدأ
حجم محول كسر الخلية	10 × 0.2 مل | 5 × 0.2 مل | 5 × 5 مل | 5 × 5 مل
الوصف الكهربائي	100-120 فولت/200-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز، 150 واط
منفذ الطاقة	قياسي وطني | قياسي أوروبي | قياسي أمريكي | قياسي بريطاني إلخ.
الوزن الصافي	48 كجم
الأبعاد (LWH)	470*360*250
فئة الحماية	IP63
قياسية	CE