فرن جو الهيدروجين

رقم العنصر: KT-16AH

مقدمة

فرن الغلاف الجوي بالهيدروجين KT-AH - فرن الغاز التعريفي للتلبيد / التلدين بميزات أمان مدمجة وتصميم غلاف مزدوج وكفاءة موفرة للطاقة. مثالية للمختبر والاستخدام الصناعي.

اعرف المزيد

نموذج الفرن	KT-16AH
الأعلى. درجة حرارة	1600
درجة حرارة عمل ثابتة	1500
ضغط الفراغ	0.1 ميجا باسكال
صمام تفريغ	ثقب الابرة
مادة الغرفة	ألياف الألومينا اليابانية
عنصر التسخين	سلك الموليبدينوم
معدل التسخين	0-20 °C / دقيقة
جهاز استشعار درجة الحرارة	زوجان حراريان من النوع B
تحكم في درجة الحرارة	شاشة تعمل باللمس تحكم PID
دقة التحكم في درجة الحرارة	± 1
توحيد درجة الحرارة	± 5 °C
امدادات الطاقة الكهربائية	AC110-220V ، 50/60 هرتز

مخزون مقاسات الغرفة القياسية

حجم الغرفة (مم)	الحجم الفعال (L)	حجم الغرفة (مم)	الحجم الفعال (L)
150 × 150 × 200	4.5	300 × 300 × 400	36
200 × 200 × 300	12	400 × 400 × 400	64

يتم قبول أحجام وحجم تصميم العميل