ماكينة نفخ الأغشية المنفوخة في المختبر آلة نفخ الأغشية المنفوخة ثلاثية الطبقات

رقم العنصر: RPM-05

مقدمة

يُستخدم البثق الغشائي المنفوخ معمليًا بشكل أساسي للكشف عن حدود نفخ الأغشية لمواد البوليمر وحالة الغروانية في المواد، وكذلك تشتت المشتتات الملونة والمخاليط الخاضعة للرقابة والمواد المبثوقة;

اعرف المزيد

رقم الموديل.	RPM-05A	RPM-05B
الاسم	فيلم منفوخ بطبقة واحدة	غشاء منفوخ من ثلاث طبقات من البثق المشترك
قطر اللولب	25 مم أو حسب الطلب	25 مم * 3 أو حسب الطلب
نسبة أبعاد البرغي L/D	33:1 (أو حسب الطلب)	
سرعة البرغي	0-95 دورة في الدقيقةتنظيم سرعة تحويل التردد	
المحرك (كجم)	محرك متغير التردد أو محرك مؤازر	
قوة المحرك الرئيسي	4 كيلو واط (أو حسب الطلب)	
قطر القالب	25 مم (أو حسب الطلب)	30 مم (أو حسب الطلب)
أقصى قطر للفيلم	150-180 مم (أو حسب الطلب)	300 مم (أو حسب الطلب)
الحجم (مم) (العرض * العمق * الارتفاع)	1800*800*2000 مم	2100 * 950 * 2300 مم
الوزن (كجم)	حوالي 450 كجم	حوالي 1100 كجم
مصدر الطاقة	3 § § § § § § AC380V	
※ يمكن تصميم نماذج خاصة وفقًا لمتطلبات العملاء.		