رفع / إمالة مفاعل الزجاج

رقم العنصر: KR-80L

مقدمة

عزز التفاعلات التركيبية وعمليات التقطير والترشيح من خلال نظام مفاعل الرفع / الإمالة الزجاجي الخاص بنا. مع مجموعة واسعة من القدرة على التكيف مع درجة الحرارة ، والتحكم الدقيق في التحريك ، والصمامات المقاومة للمذيبات ، يضمن نظامنا نتائج ثابتة ونقية. اكتشف المميزات والوظائف الاختيارية اليوم!

اعرف المزيد

نموذج	KGR-80	KGR-100	KGR-150
حجم المفاعل	80 لتر	100 لتر	150 لتر
حجم السترة	24 لتر	30 لتر	45 لتر
قوة التحريك	370 واط	370 واط	400 واط
الأعلى. تورغ	378N / سم	378N / سم	425 نيوتن / سم
ميناء الختم	PTFE		
التحكم في السرعة	Knop ستبليس تنظيم السرعة		
سرعة التحريك	0-650 دورة في الدقيقة		
درجة حرارة العمل	-80 ~ 250 درجة		
مكنسة	0.098 ميجا باسكال		
حماية السلامة	الحماية من التيار الزائد / خطأ الأرض / الحماية من درجة الحرارة الزائدة		
بيئة العمل	5-35 ℃		
مزود الطاقة	110-440 فولت ، 50/60 هرتز		
الابعاد الكلية	700 * 630 * 2500 ملم	720 * 630 * 2700 مم	750 * 660 * 2750 ملم
الوزن الصافي	140 كجم	160 كجم	200 كجم