ماكينة الطحن بالتبريد بالنيتروجين السائل بالتبريد بالطحن بالتبريد بالتبريد آلة طحن بالتبريد بالتبريد ذات التدفق الهوائي الطاحن فائق النيتروجين

رقم العنصر: KT-CG03

مقدمة

اكتشف ماكينة الطحن بالتبريد بالنيتروجين السائل، المثالية للاستخدام المختبري، والسحق فائق الدقة، والحفاظ على خصائص المواد. مثالية للأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها.

اعرف المزيد

المعلمة	المواصفات
الاسم	جهاز طحن بالتبريد بالتجميد في المختبر
الموديل	KT-CG03
الطاقة	1.8 كيلو واط
الجهد	220V
دقة التكسير في درجات الحرارة المنخفضة	40-300 شبكة
الناتج	1-3 كجم/ساعة
السرعة	25000 لفة/دقيقة
وزن المطحنة	10 كجم
الأبعاد الكلية	480 * 290 * 280
التبريد	تجميد النيتروجين السائل
نوع السكين	سكين برأس ملتوية متعددة الأطراف
مبدأ التكسير	صدمة عالية السرعة
الغربلة	اختيار الرياح (بدون غربال)
المواد الليفية المسحوقة في درجة نقاوة درجة حرارة الغرفة	120 شبكة - 500 شبكة
المواد الهشة المسحوقة في درجة نقاوة درجة حرارة الغرفة	300 شبكة - 1000 شبكة
ملاحظة	يجب ألا تزيد رطوبة الهواء في المعدات بالإضافة إلى استخدام النيتروجين السائل عن 50% رطوبة نسبية