مطحنة الكرة الاهتزازية الاهتزازية بالنيتروجين السائل

رقم العنصر: Kt-VBM100

مقدمة

Kt-VBM100 عبارة عن مطحنة كروية اهتزازية عالية الأداء مكتبية مختبرية عالية الأداء وأداة غربلة ثنائية الغرض صغيرة الحجم وخفيفة الوزن. توفر المنصة الاهتزازية بتردد اهتزاز يبلغ 36000 مرة/الدقيقة طاقة.

اعرف المزيد

الحد الأقصى لحجم الحقن	< 5 مم
نطاق حجم جسيمات العينة	20 ميكرومتر
كمية الطحن	1 جم - 20 جم
تردد الاهتزاز	3000-3600 لفة/دقيقة
سعة الاهتزاز	3 مم
وضع الاهتزاز	ثنائي الأبعاد
طريقة تجميد النيتروجين السائل	الغمر
درجة حرارة الطحن	-196 درجة مئوية - 40 درجة مئوية
مادة المطحنة الكروية	فولاذ مقاوم للصدأ | كربيد التنجستن | زركونيا
عدد أوعية المطحنة الكروية	1
حجم خزان المطحنة الكروية	150 مل
مادة كرة الطحن	فولاذ مقاوم للصدأ | كربيد التنجستن | زركونيا
قطر كرة الطحن	40-60 مم
طريقة الطحن	الطحن الجاف | الطحن الرطب | الطحن بالتبريد
طريقة الغربلة	الغربلة الجافة | الغربلة الرطبة
قطر الشبكة	100 مم | 150 مم
نطاق الغربلة الجافة	20 مم - 63 مم
نطاق الغربلة الرطبة	20 مم - 10 مم
الحد الأقصى لوزن الغربلة	3 كجم
طبقات الغربلة	2-5 طبقات
وضع القيادة	محرك ميكانيكي
الوصف الكهربائي	100-120 فولت/200-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز، 150 واط
منفذ الطاقة	المعيار الوطني | المعيار الأوروبي | المعيار الأمريكي | المعيار البريطاني، إلخ.
الوزن الصافي	35 كجم
الأبعاد (العرض والعمق والارتفاع)	400*300*200 مم
فئة الحماية	IP65
قياسية	CE