مطحنة الخلط المفتوحة للكسارة المطاطية المطحنة المفتوحة من النوع ثنائي الأسطوانة

رقم العنصر: RPM-04

مقدمة

تم تصميم ماكينة معالجة المطاط لخلط وتشتيت البوليمرات الجزيئية العالية مثل المطاط والمواد الخام البلاستيكية والأصباغ والماسترباتش وغيرها.

اعرف المزيد

رقم الموديل.	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
سرعة الأسطوانة	سرعة ثابتة	عاكس تردد واحد	عاكس التردد المزدوج
وضع التحكم	التحكم PID أو التحكم في برنامج PLC		
حجم اللفافة	120 * 350 مم (أو حسب الطلب)		
وضع التسخين	التسخين الكهربائي / التسخين بالزيت		
وضع التبريد	لا يوجد تبريد أو تبريد بماء الصنبور (اختياري)		
تعديل فجوة التدحرج	تعديل الفجوة يدوياً أو كهربائياً		
وضع التقليب	التقليب اليدوي أو التلقائي		
جهاز الأمان	التوقف العكسي أو نظام الفتح في حالات الطوارئ		
قوة المحرك	0.75 كيلووات أو حسب الطلب * 1	0.75 كيلووات أو حسب الطلب * 2	
الحجم (العرض×العمق×الارتفاع)	1100*560*1150 مم		
الوزن (كجم)	400 كجم	450 كجم	
مصدر الطاقة	3 § § § § § AC380V		

※ يمكن تصميم وتصنيع نماذج خاصة وفقاً لمتطلبات العملاء