طاحونة الجرار الأفقية ذات العشرة أجسام

رقم العنصر: KT-HJM10

Introduction

المطحنة الجرة الأفقية ذات العشرة أجسام تتسع لـ 10 أوعية طحن كروية (3000 مل أو أقل). تحتوي على تحكم في تحويل التردد، وحركة الأسطوانة المطاطية، وغطاء واقي من البولي إيثيلين.

اعرف المزيد

مبدأ المعالجة	الاحتكاك
ميزات عينة التطبيق	ناعم | صلابة متوسطة إلى منخفضة | هش | جاف أو منخفض اللزوجة
نوع المعالجة	الطحن | الخلط
الحد الأقصى لحجم الحقن	< 5 مم
نطاق حجم جسيمات العينة	1-20 ميكرومتر
عدد أوعية الطحن الكروية	10
أكبر حجم خزان طحن كروي متاح	3000 مل
الحد الأدنى لحجم وعاء الطحن المتاح	250 مل
خزان الطحن الكروي مادة اختيارية	زركونيا | كربيد التنجستن | عقيق | نايلون ستانلس ستيل | بولي يوريثان إلخ ...
نوع وسائط الطحن الاختيارية	كروي | أسطواني
كرات الطحن الاختيارية	زركونيا | عقيق كربيد التنجستن | عقيق كربيد التنجستن | الفولاذ المقاوم للصدأ | الكيد الالمونيوم
طريقة الطحن	الطحن الجاف | الطحن الرطب
عدد البكرات المطاطية:	6 أعواد
سرعة الأسطوانة المطاطية	900 ص/دقيقة
مادة غطاء الأسطوانة المطاطية	بولي يوريثين
طريقة حركة الأسطوانة المطاطية	تحكم كهربائي
الوزن الصافي	165 كجم
الأبعاد	1330*670*740 مم
فئة الحماية	IP65
المواصفات القياسية	م