بوتقات الألومينا (Al2O3) المغطاة التحليل الحراري / Tga / Dta

رقم العنصر: KM-C04

مقدمة

أوعية التحليل الحراري TGA / DTA مصنوعة من أكسيد الألومنيوم (اكسيد الالمونيوم أو أكسيد الألومنيوم). يمكن أن يتحمل درجات الحرارة العالية ومناسب لتحليل المواد التي تتطلب اختبار درجة حرارة عالية.

اعرف المزيد

طحن جيد	محتوى الألومينا: 99.5٪	محتوى الألومينا عالي النقاء ، محتوى منخفض نسبياً من الألومينا.	اللون: أبيض نقي	الألومينا عالية النقاء صفراء قليلاً بعد إطلاق النار	غرامة طحن الدائرة الخارجية	حجم دقيق ، معالجة دقيقة ، ال جزيئات شائبة	
عادي	محتوى الألومينا: 95٪	تدخل أقل في التجربة	اللون: مصفر	95٪ ألومينا بيضاء نقية اللون بعد إطلاق النار	الدائرة الخارجية غير الأرضية	منتظم للتحليل الحراري ، وليس الأرض بدقة	
ϕ 5x2.5 موديلات عادية	ϕ 10 × 10 عادي	Φ6.5x4 طحن ناعم	Φ5x5 التقليدية	Φ5mm غطاء طحن غرامة	ϕ 6.8x4 نموذج عادي	Φ5.88x12.77 طحن جيد	Φ 6x4 طحن ناعم
ϕ 6x4.5 النماذج العادية	Φ5x3 طحن ناعم	ϕ 12x12 عادي	Φ6.5x8 طحن ناعم	Φ5x8 عادي	ϕ غطاء 6 مللي متر طحن ناعم	ϕ 7x4 تقليدية	Φ9x4 عادي
Φ 9x4 طحن ناعم	ϕ 6.5x4 نموذج عادي	Φ5x4 طحن ناعم	ϕ غطاء 5 مم من النوع العادي	ϕ 6.5x10 طحن ناعم	Φ5.3x3.5 طحن ناعم	ϕ 6.8mm غطاء طحن غرامة	
Φ5x2.5 طحن ناعم	Φ10x10 طحن ناعم	ϕ 6.5x8 نموذج عادي	Φ5x5 طحن ناعم	ϕ 6mm غطاء من النوع العادي	Φ6.8x4 طحن ناعم	ϕ 6 × 4 تقليدية	
Φ6x4.5 طحن ناعم	Φ5x4 تقليدية	ϕ 12x12 طحن ناعم	ϕ 6.5x10 النماذج العادية	Φ5x8 طحن ناعم	غطاء Φ6.8 مم من النوع العادي	Φ 7x4 طحن ناعم	